



Europese garantie voor 3M™ Raamfolie

Beperkte garantie

3M verleent de eerste klant van de 3M™ Raamfolie ('het product', dat wordt omschreven in het volledig ingevulde en ondertekende installatierapport), de garantie dat indien het product correct is aangebracht door een erkende dealer of aanbrengrer van de 3M Raamfolie (wiens naam wordt vermeld op het installatierapport), maar loskomt, scheurt, barst of niet langer kleeft door een defect aan het product in de loop van de toepasselijke garantieperiode die hierna wordt vermeld, het hem gratis een nieuw product zal bezorgen.

Ook de kleurstabiliteit van de reeks 3M™ Automotive Raamfolie Crystalline en Color Stable worden door deze garantie gedekt. 3M waarborgt tevens een redelijke kostprijs voor het verwijderen en opnieuw aanbrengen voor de eerste 50% van de toepasbare garantieperiode.

Deze garantie is uitsluitend geldig indien;

- Het product is aangebracht door een erkende dealer of aanbrengrer van 3M Raamfolie; en
- Het product is aangebracht in overeenstemming met de instructies zoals uiteengezet in de 2015 3M Raamfolie Manual; en
- De klant de erkende dealer of aanbrengrer van 3M Raamfolie binnen de maand nadat het defect zich heeft voorgedaan op de hoogte brengt; indien de klant het niet handig vindt om de erkende dealer of aanbrengrer van 3M Raamfolie op de hoogte te brengen, dient hij de nationale business manager van de afdeling Renewable Energy bij 3M schriftelijk op de hoogte te brengen; en
- Het installatierapport (op bijgevoegd formulier) volledig ingevuld en ondertekend is op of omstreeks het moment van installatie en dit samen met de kennisgeving betreffende het gebrek wordt bezorgd.

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Postbus 1002
2600 BA Delft

3M Masterdistributor Window Films Netherlands
Basicweg 9
3821 BR Amersfoort
033-33 456 0969
office@systemline.nl



Deze garantie is niet geldig indien:

- De folie niet is aangebracht door een erkende dealer of aanbrengrer van 3M Raamfolie; of
- Het installatierapport niet volledig ingevuld en ondertekend is op of omstreeks het moment van installatie; of
- Het product door de klant werd verwijderd alvorens 3M en de erkende dealer of aanbrengrer van de 3M Raamfolie het gemelde gebrek konden controleren; of
- Het gebrek te wijten is aan een systeemfout in het glas of de omlijsting; of
- Het product werd gewijzigd of hersteld door een niet door 3M gemachtigd persoon; of
- Het product abnormaal is gebruikt, misbruikt of verwaarloosd; of
- Het product niet is geïnstalleerd in overeenstemming met de installatierichtlijnen, opgenomen in de 2015 3M Raamfolie Manual; of
- Het productdefect te wijten is aan een gebrek aan, of foutief onderhoud en reiniging (niet volgens de aanbevelingen van 3M); of
- Het meer dan 5 jaar geleden is sinds het product werd aangekocht voor het werd aangebracht; of
- Het product voorafgaand aan het aanbrengen niet is bewaard in de originele verpakking of onder de omgevingsomstandigheden zoals aanbevolen door 3M.

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Postbus 1002
2600 BA Delft

3M Masterdistributor Window Films Netherlands
Basicweg 9
3821 BR Amersfoort
033-33 456 0969
office@systemline.nl



Indien de 3M Raamfolie via distributie wordt verkocht of door een niet-erkende dealer of aanbrengrer van de 3M Raamfolie wordt aangebracht, is de garantie van 3M maximaal gedurende 1 jaar van toepassing voor alle producten.

Indien succesvol een beroep wordt gedaan op de garantie en dit resulteert in het aanbrengen van nieuwe folie, dan geldt de garantietermijn voor de vervangende folie uitsluitend voor de resterende garantieperiode, te rekenen vanaf de datum van het aanbrengen van de oorspronkelijke folie. Deze garantie sluit alle andere waarborgen en voorwaarden uit, ongeacht of die berusten op uitdrukkelijke of stilzwijgende bepalingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving of toepasselijk recht. Niets uit deze garantie wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van 3M uit te sluiten of te beperken. 3M is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of indirect verlies of schade die voortvloeit uit de levering van het product, het gebruik ervan, of elk defect of gebrek in de prestaties ervan. De aansprakelijkheid van 3M onder deze garantie kan nooit de kostprijs voor het vervangen van het product overschrijden.

Deze garantie kan alleen worden toegekend aan de klant tijdens de garantieperiode en uitsluitend indien 3M en de erkende dealer of aanbrengrer van de 3M Raamfolie daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd.

Tal van factoren waar 3M geen invloed op heeft en die uitsluitend binnen de kennis en controle van de gebruiker vallen, kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M-product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Door de veelheid van factoren die van invloed kunnen zijn op het gebruik en de prestaties van een 3M-product, draagt de gebruiker zelf de verantwoordelijkheid om het 3M-product te beoordelen en na te gaan of het geschikt is voor een bepaald doel en voor de gebruikswijze die door de gebruiker wordt toegepast. In geval van autoruiten dient hij de plaatselijke wetgeving betreffende autoruiten na te leven. Alle geschillen in verband met de waarborg en aansprakelijkheid betreffende het product en de gevolgen van het gebruik ervan vallen onder de bepalingen van het toepasselijke verkoopcontract, tenzij de plaatselijke wetgeving iets anders bepaalt. Geldig vanaf maart 2016.



Europees onderhoudsadvies voor 3M Raamfolie

U hebt een Premium product gekocht. Gelieve de volgende instructies dan ook aandachtig te lezen.

Het duurt ten minste 48 uur voor de 3M Raamfolie zijn initiële adhesie verkrijgt. Het kan tot 30 dagen duren voor de definitieve adhesie wordt verkregen door verdamping van de applicatievloeistof; dit proces hangt tevens af van omgevingsfactoren. Tijdens die periode mag de folie niet worden gereinigd.

Reinigen van de 3M Raamfolie:

- Reinigen met water en zeep/niet-schurende reinigingsmiddelen.
 - Gebruik geen sterke zure of alkalische oplosmiddelen of agressieve detergents die de harde laag mogelijk beschadigen.
 - Gebruik meer water dan bij het reinigen van gewone vensters.
 - Niet reinigen zonder water.
 - Gebruik **geen** zogenaamde “microvezeldoekjes”. Deze kunnen krassen veroorzaken.
 - Ververs het schoonmaakwater regelmatig zodat er geen deeltjes in achterblijven die de folie kunnen beschadigen.
 - Veeg droog met een zachte rubberen raamwisser, een zachte doek of spons.
 - Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe producten die het oppervlak kunnen beschadigen.
 - Droog de vensters voorzichtig met een niet-schurende doek of lap. Reinig de 3M Raamfolie ten minste twee keer per jaar. U kunt een tuinslang gebruiken om vuil en stof te verwijderen.
- De 3M Raamfolie is vervaardigd van hoogwaardig materiaal maar is geen glas, en u moet er dan ook voorzichtig mee omgaan.



Installatierapport 3M Window Films

NB: Alle velden moeten worden ingevuld, behalve 3M Automotive Raamfolie-toepassingen waarvoor het formulier niet wordt vereist.

Klant:	Bedrijfsnaam:	
	Contactpersoon:	
	Adres:	
	Adres plaats van toepassing:	

Gebruikte folie	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	
	Type folie:		Lotnummer:		M2:	

Erkende dealer:		Handtekening Erkende dealer:	
Adres:			
Contactpersoon:			
Telefoon:			

Erkende aanbrenger:		Handtekening Erkende aanbrenger:	

Goedkeuring door klant:		Handtekening klant:	
Plaats en datum:			

Goedkeuring door 3M:		Handtekening 3M:	
Plaats en datum:			

Europese Garantietabel voor 3M™ Raamfolie

3M™ Zonwerende Raamfolie voor binnen	
	Verticale en horizontale applicatie
Prestige	15 jaar
Night Vision	12 jaar
Silver	10 jaar
Neutral	10 jaar
Nickel	10 jaar

3M™ Zonwerende Raamfolie voor buiten		
	Verticale applicatie (90° tot 75°)	Horizontale applicatie (74° tot 0°)
Prestige Exterior**	10 jaar	7 jaar
Silver Exterior*	7 jaar	5 jaar
Neutral Exterior*	7 jaar	5 jaar
Silver Plastic*	4 jaar	3 jaar

3M™ Veiligheids- en beschermende Raamfolie voor binnen	
	Verticale en horizontale applicatie
Scotchshield™ Ultra	15 jaar
Safety	10 jaar
3OPL	5 jaar
Impact Protection Profiles (IPP)	Zelfde waarborg als de veiligheidsfolie die het bevestigt
Impact Protection Adhesive (IPA)	Zelfde waarborg als de veiligheidsfolie die het bevestigt

3M™ Veiligheids- en beschermende Raamfolie voor buiten		
	Verticale applicatie (90° tot 75°)	Horizontale applicatie (74° tot 0°)
Safety Exterior**	7 jaar	5 jaar

3M™ Gecombineerde Veiligheids- en Zonwerende Raamfolie voor binnen	
	Verticale en horizontale applicatie
Scotchshield™ Ultra Prestige	15 jaar
Scotchshield™ Ultra Night Vision	12 jaar

3M™ Klimaatregelende Raamfolie voor binnen	
	Verticale en horizontale applicatie
All Seasons Amber	8 jaar
All Seasons Silver	8 jaar

3M™ Light Management folie voor binnen	
Daylight Redirecting Film	10 jaar

3M™ Automotive Raamfolie voor binnen	
Crystalline	10 jaar
Color Stable	7 jaar
Scotchshield™ Automotive Security	6 jaar
FX-HP	5 jaar
FX-ST	3 jaar
Black Shade	1,5 jaar

* Het afdichten van de randen is verplicht met het oog op de garantie voor deze producten. Daarvoor bevelen we 3M™ Hybrid Adhesive 760 aan.

** Het afdichten van de randen is uitsluitend verplicht voor randen die gedurende langere periodes worden blootgesteld aan water of sneeuw.